

MASCHINENDATEN

Wickelkopfgröße		250	400	600	800
Produktquerschnitt maximal	mm	250	450	650	850
Wickelringgeschwindigkeit maximal	1/min	270	246	198	168
	1/sek	4,5	4,1	3,3	2,8
Folienbreite maximal	mm	125	125	125	125
Folienrollenaußen-Ø maximal	mm	220	220	220	220
Folienrollenkern-Ø	mm	30 / 38 / 76			
Wickelvorschub maximal (bei 110 mm Vorschub / Umdrehung)	m/min	29,7	27,06	21,78	18,48
	m/sek	0,50	0,45	0,36	0,31
automatischer Folienhalter und Abscheider		ja			



MANUELL BEDIENTE MASCHINE

Der gesamte Verarbeitungsprozess wird von einer Bedienerperson manuell durchgeführt.

TEILAUTOMATISCHE MASCHINE

Der Wickelanfang wird von einer Bedienerperson manuell durchgeführt und der weitere Wickelvorgang von der Maschine automatisch beendet.

VOLLAUTOMATISCHE AUSFÜHRUNG

Die Produkte werden von der Wickelmaschine automatisch übernommen und verarbeitet.

MASCHINENPARAMETER

Die Bedienung erfolgt über Touchpanel und Schalterleiste. Folgende Parameter und Programme sind einstell- und wählbar:

- Bündel- und Wickelprogramm
- für das Bündelprogramm unterschiedliche Wickelanzahlen

- die Wegstrecke für eventuelle Zwischenbündelstellen
- Wickelringdrehzahl /-geschwindigkeit
- Fördergeschwindigkeit / Wickelvorschub
- Folienüberstand bzw. Folieneinzug am Produktanfang und -ende
- Wickelanzahl für Produktanfang und -ende
- Speicherung unterschiedlicher Wickelprogramme
- Anlagenverknüpfung über potentialfreie Ein- und Ausgänge oder Profibus



STANDARDMASCHINENKOMPONENTEN
LANGGÜTER

VORTEILE, DIE FÜR SICH SPRECHEN

- Immer auf dem neuesten Stand der Technik
- Hohe Maschinenflexibilität
- Hohe Wickelringgeschwindigkeit
- Höchst effiziente Verarbeitungsgeschwindigkeiten
- Ausgereifte Maschinenteknik
- Einfache Bedienung
- Geräuscharmer Lauf
- Ausschließlicher Einsatz von Markenkomponenten
- Geringste Ausfallzeiten
- Maximale Sicherheit für den Bediener
- CE-Kennzeichnung
- Schnelle Ersatzteilversorgung
- Zuverlässiger Service

Fährenkämper Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mbH

Kampstraße 35
32584 Löhne | Germany
Telefon +49 (5731) 86 001-0
Fax +49 (5731) 86 001-11

info@fev-gmbh.de
www.fev-gmbh.de

FIXIEREN. EINWICKELN. VERPACKEN.

FEV-STANDARDELEMENTE FÜR DIE INDIVIDUELLE MASCHINENKONFIGURATION

